

Samhällsbyggnadsförvaltningen**Ansökan/anmälan om tillstånd eller
ändring av enskild avloppsanordning**
- enligt 13, 14 §§ förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.

Personuppgifter sökande

Namn:	
Personnummer:	
Postadress:	
Postnummer:	Ort:
E-post:	
Telefon:	Mobiltelefon:
Fakturamottagare om annan än sökande:	

Fastighet där anordningen ska placeras

Fastighetsbeteckning:	
Fastighetsägare:	
Fastighetsadress:	
Postnummer:	Ort:
Antal personer som anordningen ska serva:	
Eventuella övriga fastigheter som ska anslutas till anordningen:	

Ansökan/anmälan

Ansökan/anmälan avser: ☐ ny avloppsanordning ☐ ändring av avloppsanordning		
med: ☐ WC ☐ WC och BDT ☐ endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten)		
Typ av toalett: ☐ Ny ☐ Befintlig		

Avloppsanordning

Dimensionering: hushåll	
Slamavskiljare ☐ Modell:	Slamtömningsvolym: m ³
Kommer du att använda befintlig slamavskiljare? ☐ Ja ☐ Ringbrunn ☐ Helgjuten brunn	
☐ Nej	
Om befintlig ringbrunn ska användas ska den täthetsprovas efter svensk standard SS 825627 och bifoga protokoll med din ansökan.	
Sluten tank ☐ Modell:	Slamtömningsvolym: m ³
Vilken typ av snålspolande toalett (med max 1 liter/spolning) kommer att anslutas till den slutna tanken?	
Modell:	
Markbädd ☐ Är markbädden tät? ☐ Ja ☐ Nej	
Yta: m ² Förses med kompaktfiler, modell:	
Infiltrationsbädd ☐ Yta: m ² Förses med kompaktfiler, modell:	
Ska befintlig mark/infiltrationsbädd användas? ☐ Ja ☐ Nej	
Minireningsverk ☐ Modell:	Slamtömningsvolym: m ³
Efterpolering ☐	
Annat: ☐	

Fosforrening

Förfällning av fosfor	Modell:
Fosforfilter	Storlek: kg:

Utsläpp från avloppsanordning

Ange utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet
☐ Sjö ☐ Dike ☐ Bäck ☐ Annat:
OBS! Markera även utsläppspunkten på situationsplanen.

Avstånd

Finns enskild vattentäkt inom 100 meter från planerad avloppsanordning?	
☐ Ja	m från (markera på situationsplanen) Brunnen är : ☐ Borrard ☐ Grävd
☐ Nej	
Finns bergvärmehål inom 50 meter från planerad från avloppsanordning?	
☐ Ja	m från (markera på situationsplanen)
☐ Nej	
Är avståndet från spridningsledningen i bädd till högsta grundvattenytan mer än 1 meter? ☐ Ja ☐ Nej	
Är avståndet från spridningsledningen till berg mer än 1 meter? ☐ Ja ☐ Nej	

Hur konstaterades avstånd till grundvatten och berg?

- ☐ Kryssa i rutan om du uppfyller Sörmlands Vatten och Avfall AB:s krav på körväg och uppställningsplats.
För specifikationer kontakta Sörmlands Vatten och Avfall AB på 0150-800 100 eller www.sormlandvatten.se

Ange avstånd mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamsugningsfordon: _____ m

Ange avstånd mellan fosforfälla och uppställningsplats för kranbil: _____ m

Anslutna enheter

Ska större bad exempelvis jacuzzi anslutas?

- ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, hur har avtappningen anpassats för detta?

Renas dricksvatten med filter som har backspolning?

- ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, hur tas backspolningsvattnet om hand?

Utförande

Anläggandet utförs av: ☐ entreprenör ☐ sökanden

Entreprenörens namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Bilagor som ska bifogas:

- **Situationsplan (skalenlig):** ska visa placering av avloppsanordningens samtliga delar, vattentäkter, vattendrag, fastighetsgränser med mera. Avstånd ska anges. Se bilaga 1.
- **Sektionsritning, gäller vid infiltration och markbädd:** Ska visa avloppsanordning i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden samt lagrens mäktighet och fraktion. Ange avstånd till markytan, grundvatten och berg. Se bilaga 2.
- **Läggningsanvisningar,** vid bädd med moduler.
- **Teknisk beskrivning av anordningen,** inklusive skötsel/driftinstruktion.
- **Perkolationsprov eller siktkurva (endast vid infiltration).**
- **Grannytttrande,** ska lämnas av fastighetsägare med vattenbrunnar inom 100 meter från infiltrerande del eller utsläppspunkt, samt övriga fastighetsägare som kan vara berörda av avloppsanordningen eller dess placering.

Avgift:

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras du en avgift enligt gällande taxa.


Information:

I handläggningen av ärendet ingår ett oannonserat platsbesök på din fastighet för bedömning av avloppsanordningens lokalisering. Ärendet kan komma att remitteras till berörda.

Tänk på att du då behöver dispens för eget omhändertagande av toalettavfall.

Bilaga 1 – exempel på situationsplan

Exempel på situationsplan



Situationsplan för enskilt avlopp

När du ska anmäla en förändring eller ansöka om tillstånd för en ny avloppsanordning ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan visar avloppsanordningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På situationsplanen ska du rita in följande:


Kontrollera att följande redovisas och markera med kryss.

- ☐ Avloppsanordningens placering på fastigheten. Anordningens samtliga delar ska ritas in.
- ☐ Egen och samtliga grannars vattentäkter inom 100 meter, ange även om vattentäktarna är borrade eller grävda.
- ☐ Grundvattnets strömningsriktning.
- ☐ Eventuell värmepumpänläggning.
- ☐ Avstånd från utsläppspunkt till samtliga närliggande vattentäkter.
- ☐ Avstånd från utsläppspunkt till ytvatten eller dike.
- ☐ Avstånd från slamavskiljare till vattentäkt.
- ☐ Eventuell utsläppspunkt av renat avloppsvatten i dike, åkerdränering eller liknande.
- ☐ Uppställningsplats för slamsugningsfordon.
- ☐ Uppställningsplats för kranbil (vid anläggning av fosforfälla).
- ☐ Skala och norrpil.

Att tänka på vid planering och placering av en avloppsanordning

- Slamavskiljaren ska vara åtkomlig för slamtömningsfordon. Avståndet mellan farbar väg och slamavskiljaren bör inte överstiga 10 meter.
- Avloppsanläggningen bör placeras nedströms i grundvattenströmningen räknat från vattentäkt. En tumregel är att placera avloppsanordningen lägre i terrängen än vattentäkten.
- Avståndet mellan reningssteg och dricksvattentäkt bör vara minst 50 m. Avståndet varierar med markens genomsläpplighet, typ av vattentäkt och marklutning.
- Är avloppsanordningens placering inom 4,5 meter från fastighetsgräns behöver ett grannyttrande inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilaga 2 – exempel på sektionsritning för enskilt avlopp



När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny avloppsanordning ska du skicka med en sektionsritning. En sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning, från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På sektionsritningen ska du rita in följande:

Kontrollera att följande redovisats och markera nedan med kryss:

- ☐ Byggnaden som avloppsanordningen ska utgå från.
- ☐ Markytan.
- ☐ Avloppsanordningens placering i djupled. Samtliga delar ska framgå, exempelvis slamavskiljare, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, reningssteg, fosforfälla, poleringssteg.
- ☐ Eventuell utsläppspunkt i dike, åkerdränering eller liknande.
- ☐ Högsta grundvattennivå från markyta.
- ☐ Avstånd från markyta till berg.

Skicka din anmälan/ansökan till:

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Katrineholms kommun
Samhallsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Underskrift

Ort och datum	Sökande, namnteckning	Namnförtydligande